

ligne

SÉCURIT

L'anti-vandalisme absolu



La boîte aux lettres SÉCURIT allie à la fois une résistance imparable aux effractions et un esthétisme qui s'adapte à toutes vos architectures. Ses multiples systèmes de sécurité vous garantissent un anti-vandalisme absolu.



OSSATURE ET SÉPARATION INTÉRIEURE

En tôle d'acier électrozingué 10/10e et 8/10e laquée.

VANTAIL

Profil plié en acier électrozingué 15/10e et 20/10e.
Articulation sur axe inox Ø 8 mm.
Fermeture multi-points anti-vandalisme haute sécurité.
Ouverture à droite ou à gauche au choix.

PORTILLON

Modèle simple face :
Acier galvanisé (qualité automobile) 15/10e.
Rabat anti-vol et porte-nom anti-vandalisme.
Articulation sur axe individuel toute hauteur en inox Ø 6 mm.
Verrouillage haute sécurité par serrure renforcée avec pêne multi-points anti-arrachement sur toute la hauteur.
Serrure de sécurité, 2 clés numérotées.
Modèle double face :
Face réception courrier : portillons pleins.
Face distribution courrier : bandes de tôles électrozinguées 15/10e laquées, avec porte-nom et volet d'étanchéité.



Fermeture multi-points pour vantail et portillon

TYPLOGIE

Installation : en applique, sur piètement ou encastrée.
Modèle simple face ou double face.

OPTIONS

Tableau indicateur ou d'affichage incorporé avec porte (1 à 3 cases en hauteur).
Porte interphone (1 à 3 cases en hauteur).
Boîte commerciale.
Caillebotis et volets d'étanchéité en aluminium anodisé pour modèle INT.
Portillon avec 3 types de décor / embouti ou sérigraphie.

ACCESSOIRES COORDONNÉS

Corbeille. Tableau d'affichage ou indicateur.
Boîte à imprimés.


MODÈLE EXTERIEUR

Toit en pente.
Volets d'étanchéité en aluminium anodisé sur portillons.
Caillebotis.

PEINTURE

Qualité «extérieur» pour tous les modèles (INT-EXT-DF).
Poudre polyester cuite au four à 220°.
Coloris selon nuancier.

ENCOMBREMENT DES PORTES COLLECTIVES



| | 2 cases | 3 cases | 4 cases V | 4 cases H | 5 cases | 6 cases V |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Profondeur : | | | | | | |
| Simple face IN : | | | | | | |
| 372 mm | | | | | | |
| Simple face EX : | | | | | | |
| 403 mm | | | | | | |
| Simple face DF : | | | | | | |
| 382 mm | | | | | | |
| SECURIT IN | Lg 474 x h 661 | Lg 474 x h 947 | Lg 474 x h 1233 | Lg 777 x h 661 | Lg 474 x h 1519 | Lg 777 x h 947 |
| SECURIT EX | Lg 474 x h 694 | Lg 474 x h 980 | Lg 474 x h 1266 | Lg 777 x h 694 | Lg 474 x h 1552 | Lg 777 x h 980 |
| SECURIT DF | Lg 404 x h 711 | Lg 404 x h 997 | Lg 404 x h 1283 | Lg 707 x h 711 | Lg 474 x h 1519 | Lg 707 x h 997 |
| ATTENTION : | 6 cases H | 8 cases | 9 cases | 10 cases | 12 cases | 15 cases |
| Les côtes sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier de quelques millimètres. En cas d'encastrement, nous consulter | | | | | | |
| SECURIT IN | Lg 1080 x h 661 | Lg 777 x h 1233 | Lg 1080 x h 947 | Lg 777 x h 1519 | Lg 1080 x h 1233 | Lg 1080 x h 1519 |
| SECURIT EX | Lg 1080 x h 694 | Lg 777 x h 1266 | Lg 1080 x h 980 | Lg 777 x h 1552 | Lg 1080 x h 1266 | Lg 1080 x h 1552 |
| SECURIT DF | Lg 1010 x h 711 | Lg 707 x h 1283 | Lg 1010 x h 997 | Lg 777 x h 1519 | Lg 1010 x h 1283 | Lg 1080 x h 1519 |